



**US**

**Leather Tool Belt**  
 Construction work and electrician combo apron  
 Eleven pockets for storing tools and fasteners  
 Two metal hammer holders and capped rivets  
 Double stitched and rivet reinforced for added strength  
 Adjustable polyweb belt with quick release buckle

เข็มขัดเครื่องมือทำงานก่อสร้างงานไฟฟ้า  
 กระเป๋าหนังใส่อุปกรณ์รวม 11 ใบพร้อมตะขอแขวน 2 ด้าน  
 ตัดเย็บเสริมริ้วทพร้อมสายรัดและหัวเข็มขัดชนิดกดเร็ว



**US-201 SERIES**



**Lineman's Safety Belt**  
 Waist size: 30"-40"  
 Positioning belt 1-5/8" and 2" with back pad 3" and 2 D-Rings  
 Adjustable web lanyard 6' with carabiners throat 5/8" locking snap each end  
 Stitched and rivet with flat washer reinforced for added strength  
 OSHA & ANSI Z359.1-2007 standard  
 Positioning belt & lanyard maximum 310lbs.  
 Snap hook or carabiner tensile load 5,000lbs.

เข็มขัดนิรภัยแบบรัดเอวชนิดมีแผ่นรองหลังพร้อมเชือกช่วยชีวิต สีขาว  
 เข็มขัดเสริม 2 ชิ้นขนาด 1-5/8 นิ้ว และ 2 นิ้ว  
 พร้อมแผ่นรองหลัง 3 นิ้ว และห่วง D-Rings 2 ข้าง  
 เชือกช่วยชีวิตแบบปรับระดับสั้น-ยาวได้ 6 ฟุต พร้อมตะขอล็อก 2 ข้าง  
 ตัดเย็บเสริมริ้วทพร้อมแหวนสลักเพิ่มความแข็งแรงทนทาน  
 [US-201B Positioning Belt และ US201L Adjustable Web Lanyard]



**96305N**



**Full Arrest Type**  
 Full body harness  
 D-rings center back

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดมีห่วง D-Ring ด้านหลัง  
 มีตัวปรับระดับหน้าอก โทลล์ซ้ายขวาและด้านซ้ายขวา  
 พร้อมแถบรองเอวด้านหลังเพิ่มความกระชับ



**96305WS**



**Iron-Worker's Type**  
 Full body harness  
 D-rings center back, Back pad and tool belt, Parachute-buckle connections

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดมีห่วง D-Ring ด้านหลังและด้านข้างเอว  
 แบบมีเข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองหลังและรองไหล่  
 มีตัวปรับระดับหน้าอก โทลล์ซ้ายขวาและด้านซ้ายขวา  
 พร้อมแถบรองเอวด้านหลังเพิ่มความกระชับ



**96305FB**



**Climbing Type**  
 Full body harness  
 D-rings center back and front

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดมีห่วง D-Ring  
 ด้านหน้าและด้านหลัง  
 มีตัวปรับระดับข้างเอวซ้ายขวา  
 พร้อมแถบรองเอวด้านหลังเพิ่มความกระชับ



**96307**



**Retrieval Type**  
 Full body harness  
 D-rings center back and on each shoulder

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว  
 ชนิดมีห่วง D-Ring บนแผ่นรองไหล่และด้านหลัง  
 มีตัวปรับระดับหน้าอก โทลล์ซ้ายขวาและด้านซ้ายขวา  
 พร้อมแถบรองเอวด้านหลังเพิ่มความกระชับ



**96201**



**Positioning Belt**  
 1-3/4" Nylon with 3" back pad and 2 D-rings

เข็มขัดนิรภัยแบบรัดเอว ขนาดกว้าง 1-3/4 นิ้ว  
 แผ่นรองหลังกว้าง 3 นิ้ว พร้อมห่วง D-Ring 2 ข้าง

**96406**

Nylon Rope Lanyard  
1/2" x 6' Double locking snap each end  
เชือกช่วยชีวิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 6 ฟุต  
พร้อมตะขอล็อก 2 ข้าง



**96506**

Web Lanyard  
1" x 6' Double locking snap each end  
เชือกช่วยชีวิต สีเหลืองแบนขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 6 ฟุต  
พร้อมตะขอล็อก 2 ข้าง



**96506A**

Adjustable Web Lanyard  
1" x 6' Double locking snap each end  
เชือกช่วยชีวิตชนิดปรับระดับได้ สีเหลืองแบนขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 6 ฟุต  
พร้อมตะขอล็อก 2 ข้าง



**96506SR**

Web Lanyard w/Large Rebar Hook  
1" x 6' Double locking snap with large rebar hook  
เชือกช่วยชีวิต สีเหลืองแบนขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 6 ฟุต  
พร้อมตะขอล็อกชนิดปากกว้าง 1 ข้าง



**96516**

Web Lanyard w/Shock Absorbing  
1" x 6' Double locking snap each end  
and shock-absorbing pack one end  
เชือกช่วยชีวิต สีเหลืองแบนขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 6 ฟุต  
พร้อมตะขอล็อก 2 ข้างและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก



**96516Y**

Web Y-Lanyard w/Shock Absorbing  
1" x 6' Double locking snap each end  
and shock-absorbing pack one end  
เชือกช่วยชีวิต สีเหลืองแบนเป็นรูปตัว Y ขนาดกว้าง 1 นิ้ว  
พร้อมตะขอล็อก 3 ข้างและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก



**96595**

Double-Locking Lanyard Snap  
High alloy steel  
Weight 10 oz  
Tensile strength 5,000 lbs  
Proof test load to 3,600 lbs  
ตะขอล็อก 2 ชั้น ขนาดมาตรฐาน ชนิดปากกว้าง 3/4 นิ้ว



**96597**

Large Rebar Hook  
High alloy steel  
Weight 19.68 oz  
Tensile strength 5,000 lbs  
Proof test load to 3,600 lbs  
ตะขอล็อก 2 ชั้น ชนิดปากกว้าง 2 นิ้ว



**US-5000**

Rope Grab  
5/8" and 3/4" poly-dac rope  
Stainless steel  
อุปกรณ์ล็อกเชือกช่วยชีวิต  
ขนาดเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว  
สำหรับขึ้นลงแนวตั้ง



**US-5010**

Cable Grab  
5/16" for galvanized or stainless steel wire rope  
อุปกรณ์ล็อกสายเคเบิลสตีลไวท์ในช่วยชีวิต  
ขนาดสายเคเบิล 5/16 นิ้ว สำหรับขึ้นลงแนวตั้ง



**96805**

Lifelines  
5/8" x 50' Double locking snap one end  
and crown splice other end  
เชือกช่วยชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 50 ฟุต พร้อมตะขอล็อก  
[96810 Lifelines 5/8" x 100' ยาว 100 ฟุต]



**US1-5000**

Tripod 9'  
Maximum height 9' Weight 51 lbs Tensile strength 5,000 lbs  
Retrieval/Retractable 3/16" Galvanized cable Length 65'  
สามขา วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง ความสูง 9 ฟุต  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.74-6.9 ฟุต  
ปรับระดับความสูงได้ 7 ระดับ ระยะห่างระดับละ 3 นิ้ว  
ออกนอกริยแบบมือหมุน สายเคเบิลสตีลไวท์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว  
ยาว 65 ฟุต ความยาวเมื่อจัดเก็บ 6.5 ฟุต น้ำหนัก 51 ปอนด์